

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Regimin - etap III - Lekowo 01.2017 odtworzenie nawierzchni..

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Regimin - etap III - Lekowo.					
1 Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej DN160 i DN200.					
1.1 Odtworzenie nawierzchni - sieć DN200.					
1	KNNR 6 d.1. 0113-01 1 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01 BS.02.03.0 0.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 28 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		1910.12	m ²	1910.12	
				RAZEM	1910.12
2	KNNR 6 d.1. 0308-01 1 z.o.2.6. 9901-04 z.o.2.7. 9902-01 BS.07.03.0 0.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		1910.12	m ²	1910.12	
				RAZEM	1910.12
3	KNNR 6 d.1. 0309-02 1 z.o.2.6. 9901-04 z.o.2.7. 9902-01 BS.07.03.0 0.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		1910.12	m ²	1910.12	
				RAZEM	1910.12
4	KNNR 6 d.1. 0308-07 1 BS.07.03.0 0.	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km z odległości 20 km. Krotność = 15	t		
		381.09	t	381.09	
				RAZEM	381.09
1.2 Odtworzenie nawierzchni - sieć DN160.					
5	KNNR 6 d.1. 0113-01 2 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01 BS.02.03.0 0.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 28cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		155.25	m ²	155.25	
				RAZEM	155.25
6	KNNR 6 d.1. 0308-01 2 z.o.2.6. 9901-04 z.o.2.7. 9902-01 BS.07.03.0 0.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		155.25	m ²	155.25	
				RAZEM	155.25

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Regimin - etap III - Lekowo 01.2017 odtworzenie nawierzchni..

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 d.1.	KNNR 6 0309-02 2 z.o.2.6. 9901-04 z.o.2.7. 9902-01 BS.07.03.0 0.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		155.25	m ²	155.25	
				RAZEM	155.25
8 d.1.	KNNR 6 0308-07 2 BS.07.03.0 0.	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km z odległości 20 km. Krotność = 15	t		
		30.97	t	30.97	
				RAZEM	30.97