

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Regimin - etap III - Targonie 01.2017 odtworzenie nawierzchni.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Regimin - etap III - Targonie.					
1 Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej DN160 i DN200.					
1.1 Odtworzenie nawierzchni - sieć DN200.					
1	KNNR 6 d.1. 0113-01 1 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01 BS.02.03.0 0.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 28 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		972.3	m ²	972.30	
				RAZEM	972.30
2	KNNR 6 d.1. 0308-01 1 z.o.2.6. 9901-04 z.o.2.7. 9902-01 BS.07.03.0 0.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		972.3	m ²	972.30	
				RAZEM	972.30
3	KNNR 6 d.1. 0309-02 1 z.o.2.6. 9901-04 z.o.2.7. 9902-01 BS.07.03.0 0.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		972.3	m ²	972.30	
				RAZEM	972.30
4	KNNR 6 d.1. 0308-07 1 BS.07.03.0 0.	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km z odległości 20 km. Krotność = 15	t		
		103.97	t	103.97	
				RAZEM	103.97
1.2 Odtworzenie nawierzchni - sieć DN160.					
5	KNNR 6 d.1. 0113-01 2 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01 BS.02.03.0 0.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 28cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		330.4	m ²	330.40	
				RAZEM	330.40
6	KNNR 6 d.1. 0308-01 2 z.o.2.6. 9901-04 z.o.2.7. 9902-01 BS.07.03.0 0.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		330.4	m ²	330.40	
				RAZEM	330.40

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Regimin - etap III - Targonie 01.2017 odtworzenie nawierzchni.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 d.1.	KNNR 6 0309-02 2 z.o.2.6. 9901-04 z.o.2.7. 9902-01 BS.07.03.0 0.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		330.4	m ²	330.40	
				RAZEM	330.40
8 d.1.	KNNR 6 0308-07 2 BS.07.03.0 0.	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km z odległości 20 km. Krotność = 15	t		
		65.91	t	65.91	
				RAZEM	65.91